



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sprinklerhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves)

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Rozsdamentes acél

Cikkosz.	DN	d _g mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: Geberit Mapress Therm								
43002	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
43003	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1
43004	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3

<i>Cikk</i> <i>szám</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>α</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>
43005	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7
43006	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1
43007	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
43008	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
43009	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
43010	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
43011	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8