


Geberit Mapress Therm karmantyú



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyálló klíma hideg vízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sprinklerhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves)

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Rozsdamentes acél

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor

Cikkosz	DN	d _g mm	L cm	Z cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: Geberit Mapress Therm				
44002	12	15	4.8	0.8
44003	15	18	4.8	0.8
44004	20	22	5	0.8

<i>Cikkosz</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
44005	25	28	5.4	0.8
44006	32	35	6.2	1
44007	40	42	7.1	1.1
44008	50	54	8.3	1.3
44009	65	76.1	12.7	2.1
44010	80	88.9	14.5	2.5
44011	100	108	17.6	2.6