



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyálló klíma hideg vízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sprinklerhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves)

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Rozsdamentes acél

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor

Cikksz.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: Geberit Mapress Therm					
42403	15 / 12	18	15	5.5	3.5
42405	20 / 12	22	15	5.9	3.9
42406	20 / 15	22	18	5.7	3.7

<i>Cikkosz</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
42407	25 / 12	28	15	6.6	4.6
42408	25 / 15	28	18	6.4	4.4
42409	25 / 20	28	22	6	3.9
42410	32 / 12	35	15	7.5	5.5
42411 Új	32 / 15	35	18	7.4	5.4
42412	32 / 20	35	22	7.1	5
42413	32 / 25	35	28	6.8	4.5
42416 Új	40 / 20	42	22	8.2	6.1
42417 Új	40 / 25	42	28	8.3	6
42418	40 / 32	42	35	7.7	5.1
42419 Új	50 / 20	54	22	9.5	7.4

<i>Cikkksz.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
42422 Új	50 / 25	54	28	11	8.7
42424	50 / 40	54	42	9.2	6.2
42425 Új	50 / 32	54	35	10.6	8
42428	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1
42438	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8
42439	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8
42445 Új	100 / 50	108	54	17.2	13.7
42446	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1
42448	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3

Új cikkek elérhetőek ekkortól 01.04.2025